

PILKEMASTER® EVO

30 36 36 HC 36 HC LITE



MARKNADENS SNABBASTE VEDMASKINER

www.pilkemaster.com



Säkra och kraftiga Pilkemaster EVO-vedmaskiner

EN VEDMASKIN SOM MOTSVARAR DINA BEHOV

Vedmaskinerna i Pilkemaster EVO-serien kan utrustas precis så som du vill. Maskinens ram är designad att anpassa sig efter sin användare, vilket låter dig ställa in en mer ergonomisk arbetsställning. Den tysta kedjesågen med automatisk smörjning kapar effektivt stockarna. Tack vare den öppna klyvrännan faller rosk och träflisor ur maskinen. Med Pilkemaster EVO-maskinerna är arbetet snabbt, bekymmerslöst och bekvämt.



BAKOM TRAKTORN ELLER I VÄGTRAFIKEN TACK VARE DET MOBILA UNDERLAGET

Pilkemaster EVO är mycket flexibel. Som kraftkälla kan den använda en traktor eller en förbrännings- eller elmotor, och det är också möjligt att kombinera traktor och förbrännings-/elmotor. Den vikbara transportören och skakeln gör den lätt att transportera!



Spara tid och arbeta effektivare!

PILKEMASTER EVO ÄR DESIGNAD ATT GÖRA ARBETET SMIDIGARE:

- ✓ Ergonomisk justering av brukshöjden
- ✓ Transportör som kan vändas i sidled
- ✓ Genialt V-format inmatningsbord
- ✓ Som tilläggsutrustning finns att få en hydraulisk vedlyft samt ett stockbord
- ✓ Möjlighet till en separat efterklyvning
- ✓ Som tilläggsutrustning finns att få ett hydrauliskt matarband (som standard i Pilkemaster EVO 36 HC-modellen)

ALLA PILKEMASTER EVO-MASKINER INNEHÅLLER SOM STANDARD ALL GRUNDUTRUSTNING:

- ✓ Vedmatning
- ✓ Smörjning
- ✓ Vedklyvning, Som standard 4-dela klyvbett
- ✓ Vridbar utmatningstransportör 4m

**DESIGNA DIN
EGEN VEDMASKIN!**



➤ WWW.PILKEMASTER.COM

Pilkemaster EVO 30 *seriens effektiva arbetshäst*

Med Pilkemaster EVO 30-vedmaskinen hugger du ved till klabbar effektivt och säkert. Genom att byta ut klyvbettet kan du välja mellan att klyva veden i 0-6 delar.



Pilkemaster EVO 36 *den kraftfullare vedmaskinen*

Pilkemaster EVO 36-vedmaskinernas klyvkraft och -hastighet justeras automatiskt enligt trädets storlek och hårdhet. Stocken klyvs i 0-8 delar med hjälp av olika blad.



Pilkemaster EVO 36 HC Lite *lättare och effektivare att använda*

Designen på Pilkemaster EVO 36 HC Lite baserar sig på effektivitet och lätthet i bruk. De hydrauliska tilläggsfunktionerna säkerställer att arbetet är trivsamt.



Pilkemaster EVO 36 HC *seriens högeffektiva paket med hydrauliska tilläggsfunktioner*

Pilkemaster EVO 36 HC-maskinens hydrauliska svärdsvängning, hydrauliska höjjustering av klyvbettet och hydrauliska matband säkerställer att arbetet är effektivt och behagligt.



KAPACITET	EVO 30	EVO 36	EVO 36 HC Lite	EVO 36 Hc
Vedens kapplängd	Max. 60 cm	Max. 60 cm	Max. 60 cm	Max. 60 cm
Vedens maximala diameter	30 cm	36 cm	36 cm	36 cm
Klyvhastighet för 33 cm ved (kraftig/norm./snabb)	1,5 / 1,0 s (3,5 tn.) 2,4 / 1,6 s (5,6 tn.)	3,0 / 1,5 / 1,0 s	3,0 / 1,5 / 1,0 s	3,0 / 1,5 / 1,0 s
Hydraulbehållare VGA 32 (inkl. 40 l olja)	50 l	50 l	50 l	50 l
Vikt (tr. – el/tr.)	645–730 kg	665–740 kg	685–760 kg	685–760 kg

DRIVKRAFT				
Traktor, 3-punktslyft	Max. 400 rpm	Max. 400 rpm	Max. 400 rpm	Max. 400 rpm
Förbränningsmotor	Effekt 14 hp (bensin 95E10), vikt 40 kg	Effekt 14 hp (bensin 95E10), vikt 40 kg	Effekt 14 hp (bensin 95E10), vikt 40 kg	Effekt 14 hp (bensin 95E10), vikt 40 kg
Elmotor	Effekt 7,5 kW (kraftström), vikt 50 kg	Effekt 7,5 kW (kraftström), vikt 50 kg	Effekt 7,5 kW (kraftström), vikt 50 kg	Effekt 7,5 kW (kraftström), vikt 50 kg

VEDMATNING				
Patenterat V-format inmatningsbord	Som standard	Som standard	Som standard	Som standard
Hydraulisk vedlyft	Tilläggsutrustning, vikt 25 kg	Tilläggsutrustning, vikt 25 kg	Tilläggsutrustning, vikt 25 kg	Tilläggsutrustning, vikt 25 kg
Stockbord som underlättar arbetet	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning
Hydrauliskt matarband	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Som standard

VEDKAPNING				
Manöverhandtagets höjd (justeravstånd)	100–125 cm	100–125 cm	100–125 cm	100–125 cm
Patenterat svärd (Kedjans storlek)	15" (18"/72 länk)	15" (18"/72 länk)	15" (18"/72 länk)	15" (18"/72 länk)
Kraftöverföring	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Smörjning av kedjesågen	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Vridning av svärdet	Manuell	Manuell	Manuell	Hydraulisk

VEDKLYVNING				
Klyvbett	Hårdmetallbett 0/2, 2/4 eller 2/6	Hårdmetallbett 0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8	Hårdmetallbett 2/4, 2/6 eller 2/8	Hårdmetallbett 0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8
Snabbörelse	Som standard	Som standard	Som standard	Som standard
Klyvkraft	3,5 ton som standard 5,6 ton som tilläggsutrustning	2–8 ton (justeras automatiskt)	2–8 ton (justeras automatiskt)	2–8 ton (justeras automatiskt)
Klyvkraft	3,5 tn. som standard 5,6 tn. som tilläggsutrustning	10 t tilläggsutrustning	10 t tilläggsutrustning	10 t tilläggsutrustning
Klyvbettets snabbkoppling	Som standard	Som standard	Som standard	Som standard
Justering av höjden på klyvbettet	Manuell	Manuell	Hydraulisk	Hydraulisk
Separat klyvning	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning

VRIDBAR UTMÄTNINGSTRANSPORTÖR				
Storlek	240 mm x 4 000 mm	240 mm x 4 000 mm	240 mm x 4 000 mm	240 mm x 4 000 mm
Transportörens lyftvinsch	Som standard	Som standard	Som standard	Som standard
Hydrauliskt transportband	Som standard	Som standard	Som standard	Som standard

ANNAN TILLÄGGSUTRUSTNING				
En Mobil-modell för vägtrafik utrustad med bromsar (med trailer)			Vikt 110 kg	
Kondensator för olja	Rekommenderad för professionellt bruk	Rekommenderad för professionellt bruk	Rekommenderad för professionellt bruk	Rekommenderad för professionellt bruk

AGROMASTER

Box 8, 73821 NORDBERG

info@agromaster.se

Stefan Rogestam Mob. 070 661 25 80

stefan@agromaster.se

Finn Torberger Mob. 070 660 48 50

finn@agromaster.se

Tilläggsutrustning och reservdelar för Pilkemaster-maskiner även i efterhand från Agromaster och återförsäljare reservdelar från nätbutiken Maspert.fi.

Ytterligare information www.pilkemaster.com